Sprühfett Spray weiß

Weißes Fettspray mit Verschleißschutzadditiven

Artikelbeschreibung:

Fett zum Schutz, zur Pflege, Wartung und Werterhaltung.
- bildet einen elastischen Schmierfilm mit Korrosionsschutz
- abriebfest und hochbelastbar
- bietet eine gute Haftung auf allen Oberflächen
- wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz
- standzeitverlängernd und geräuschdämmend, sowie materialschonend und pflegend

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	weiß, hell
Dichte bei +20°C:	0,728 g/cm³
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung
	150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Bietet eine gute Haftung auf allen Oberflächen, verhindert die Reibung von Metall auf Metall.
- zur Schmierung von Zahnriemen, Drahtseilen, Maschinen, offenen Getrieben, Gelenkköpfen, Scharnieren uvm.

Anwendung:

Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten.
Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Die zu behandelnden Oberflächen oder Werkzeuge vorher von grobem Schmutz und Altfett säubern. Das Fettspray gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. Maschinen vor der Anwendung ausstellen!

Artikelnummer:

AE4172M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)