Kühlmittel für Schweißanlagen Konzentrat

nicht brennbar, frostbeständig

Artikelbeschreibung:

Das Kühlmittel für alle MIG und MAG Schweißgeräte und Schneidbrenner

- schützt Brenner, Schlauchpakete, Pumpen, Kühler, Plasmaschneidgeräte
- mit Korrosionsschutz
- biostabil
- frostbeständig bis -40° C
- leitend
- pH-Wert neutral

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	blau
Geruch:	mild
Dichte (+20 °C):	1,11 g/cm³
Flammpunkt:	111 °C
pH-Wert:	7,5 – 9
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Einsatzbereiche:

Für alle MIG und MAG Schweißgeräte und Schneidbrenner.

Anwendung:

Kühlwasser ablassen, gegebenenfalls Kühlsystem mit VE-Wasser (Destilliertes Wasser) reinigen und durchspülen. Das Kühlmittel gemäß Mischtabelle mischen und einfüllen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Mischtabelle

75% VE-Wasser (Destilliertes Wasser) / 25% Konzentrat bis - 10 °C
65% VE-Wasser (Destilliertes Wasser) / 35% Konzentrat bis - 20 °C
55% VE-Wasser (Destilliertes Wasser) / 45% Konzentrat bis - 30 °C
45% VE-Wasser (Destilliertes Wasser) / 55% Konzentrat bis - 40 °C

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Artikelnummer:

OB2413L010S-HLT	Kanister 10 Liter
OB2413L030S-HLT	Kanister 30 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)