



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Silikon Spray

Universal- Gleit- und Schmiermittel auf Silikonölbasis

Artikelbeschreibung:

Universal-Spray zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen

- Zum Imprägnieren und Beseitigen von Quietsch- und Laufgeräuschen
- Sehr wirtschaftlich durch Bildung eines extrem dünnen Schutz- und Pflegefilmes
- Wirkt antistatisch und staubabweisend
- Antikorrosiv, feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig
- Fleckenfreier, unsichtbarer Gleitfilm

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	transparent
Dichte bei 20°C:	0,57 – 0,60 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit:	– 30°C bis +200 °C
Basis:	Naphtha, Silikonöl
Lagerung +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

In Fahrzeuginnenräumen z.B. als Gleitmittel an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern, Scharnieren und Schmierung von Sicherheitsgurten

- Zum Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen
- Montage bei Schlauchverbindungen oder Kabelverlegung
- Als Gleitmittel in der Textilindustrie



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Haushygiene - Marken - Chemie - Zubehör



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Anwendung:

Mit einem Abstand von 25 - 30 cm dünn und gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und ggf. die Anwendung wiederholen. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche.

Wichtige Verarbeitungshinweise:

- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln



Artikelnummer:

AE4115M400S-SX-HLT

400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

