# Sekundenkleber Tape

## Doppelseitiges Klebeband

## Artikelbeschreibung:

Das Sekundenkleber Tape ist ein extrem haftstarkes, doppelseitiges Sofort Klebeband zum Kleben, Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Das Sekundenkleber Tape ist äußerst belastbar, zugfest und feuchtigkeitsbeständig. Es haftet sicher und sauber auf fast allen glatten Oberflächen wie Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas, Keramik, Gummi und Holz.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Stärke: | 1,00 mm |
| Abmessung: | 19 mm x 1,5 m |
| Zugfestigkeit: | 4,5 N/25 mm |
| Endfestigkeit bei 23 °C: | 24 Stunden |
| Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +180 °C |
| Verarbeitungstemperatur: | +15 °C bis +30 °C |
| Lagerung bei +10 °C bis +30 °C: | mind. 12 Monate |

## Einsatzbereiche:

Das Sekundenkleber Tape ist ideal zur Montage von Halterungen, Schildern, Haken und Ablageelementen geeignet.

## Anwendung:

Nur auf glatten, sauberen, trockenen und fettfreien Flächen anwenden. Berührung der Klebeoberfläche unbedingt vermeiden, da sonst nicht die volle Klebekraft erreicht wird.
**Hinweis**: Das Sekundenkleber Tape ist nicht geeignet zum Kleben für PE, PP, PTFE, Silikon, Papier- und Vinyl-Tapeten, nicht tragfähigen Untergründen sowie auf Oberflächen mit schmutzabweisenden Beschichtungen.

## Artikelnummer:

| | |
|---|---|
| KL5996M019S-HLT | Rolle 19 mm x 1,5 m (Karton 10 Rollen) |

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)