Mehrzweckfett NLGI 1

Kennzeichnung nach DIN 51502, KP1K-30

Artikelbeschreibung:

Mehrzweckfett NLGI 1 ist ein hochwertiges Abschmierfett.

- hellnaturfarben, von geschmeidiger Konsistenz und kurzfaseriger Struktur
- Es zeichnet sich durch gute Walkbeständigkeit aus; es ist haftfähig, oxidationsbeständig und korrosionsschützend
- Das Fett ist sehr gut förderbar in Handpressen und anderen Abschmiergeräten

Technische Daten:

Seifenbasis:	Lithium, Li-12-Hydroxystearat	
Konsistenzklasse:	ASTM, NLGI 1	DIN 51818
Tropfpunkt:	190 °C	DIN ISO 2176
Verhalten gegenüber Wasser:	1 - 90 beständig	DIN 51807/1
Korrosionsschutz (EMCOR-Test):	Grad 0	DIN 51802
SKF-Laufprüfung B/110 °C:	bestanden	DIN 51806
Einsatztemperaturbereich:	-30 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +140 °C	

Einsatzbereiche:

Für Wälz- und Gleitlager in Industrie-Anlagen, Werkzeugmaschinen, Kraftfahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen; wegen der günstigen Konsistenz besonders für automatische Schmiergeräte geeignet, bei denen Fette der Konsistenzklasse NLGI 1 vorgeschrieben sind.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Vor dem Einsatz die Schmierstellen gründlich säubern und das Produkt mittels Handhebelpresse, Pinsel oder Bürste auftragen. Vorschriften der Maschinenhersteller bezüglich der Konsistenzklasse sind unbedingt zu beachten.

Artikelnummer:

SC9026G400S-HLT	Kartusche 400 g

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)