Schneidöl Spray Spezialschaum

Spezialschneidölschaum, haftend, auch für senkrechte Flächen

Artikelbeschreibung:

Das Schneidöl Spray Spezialschaum ist ein besonders stark aktiviertes Hochleistungsschneidöl

- es bewirkt durch seine ausgesuchten Komponenten eine optimale Kühlung der Werkstücke und Werkzeuge beim Bohren, Fräsen, Sägen und Drehen. Dies hat eine Verlängerung der Werkzeugstandzeiten zur Folge
- es zeichnet sich durch eine optimierte Schmierleistung aus, die bearbeiteten Materialien besitzen eine hohe Oberflächengüte
- durch die eingearbeiteten Haftadditive ist auch ein Auftragen an senkrechten Oberflächen ohne große Abtropfverluste wie bei herkömmlichen, dünnflüssigen Schneidölen möglich.
- es enthält sowohl polare Wirkstoffe als auch bestimmte chemisch wirkende EP-Zusätze, die ein Verschweißen und wieder Losreißen von Rauhigkeitsspitzen zwischen Werkzeug und Werkstück verhindern

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	hellgelber Schaum
Dichte bei +20°C:	0,965 g/cm³
Zündtemperatur:	235°C
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Das Schneidöl Spray Spezialschaum ist für alle Bohr-, Schneid-, Säge- und Fräsarbeiten im Bereich der Metallverarbeitung geeignet.

- erfüllt höchste Anforderungen für fast alle Metallarten und Guss-Sorten

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Auf die zu bohrenden, fräsenden, sägenden oder abzudrehenden Teile sprühen und kurz ablüften lassen. Bei schwierigen Arbeiten den Vorgang mehrmals wiederholen. Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden! Vorversuche zur Materialverträglichkeit durchführen.

Artikelnummer:

AE4262M400S-XX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)