Rohrgewindedichtung hochfest HT grün

Sicherungsmittel, hochtemperaturbeständig

Artikelbeschreibung:

Anaerobe, hochfeste und hochtemperaturbeständige Gewindedichtung zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden, gegen Gas, Luft, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien:

- normal demontierbar
- vibrationsfest und lösemittelfrei

Technische Daten:

Farbe:	grün
Viskosität bei +25°C:	8400 mPa.S
max. Spaltfüllvermögen:	0,25 mm
Handfestigkeit:	30 Minuten
Funktionsfestigkeit:	2-4 Stunden
Aushärtung:	24 Stunden
Scherfestigkeit:	13-19 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:	-55°C bis +230°C
Haltbarkeit +5 °C - +35 °C:	min. 24 Monate

Einsatzbereiche:

Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Chemie-, Gas- und Ölindustrie, Wasserwirtschaft, Kfz-Technik, Landwirtschaft uvm.

- besonders für Gewindeverbindungen in Gasarmaturen und Geräten geeignet

Anwendung:

Die zu sichernden Teile sollten sauber, öl- und fettfrei sein. Die Rohrgewindedichtung einseitig dünn auftragen und dann die Teile verbinden. Bei Metall/Kunststoff-Verbindungen ist der Einsatz eines Aktivators erforderlich (KL5509M150S-WX-HLT, Aktivator AN, 150 ml). Die Endaushärtung ist nach 24 Stunden erreicht.

Artikelnummer:

KL5620M050S-HLT	1 Stück = 50 ml (Karton 12 x 50 ml)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)