Mehrzweckfett NLGI 2

Kennzeichnung nach DIN 51502, KP2K-30

Artikelbeschreibung:

Mehrzweckfett NLGI 2 ist ein hochwertiges Abschmierfett.
• hellnaturfarben, von geschmeidiger Konsistenz und kurzfaseriger Struktur
• Es zeichnet sich durch gute Walkbeständigkeit aus, es ist haftfähig, oxidationsbeständig und korrosionsschützend.
• Das Fett ist sehr gut förderbar in Kartuschenpistolen und anderen Abschmiergeräten

Technische Daten:

Farbe:	hellbraun	
Seifenbasis:	Lithium, Li-12-Hydroxystearat	
Öltyp:	Mineralöl	
Einsatztemperaturbereich:	-30°C bis +120°C / Kurzzeitig bis +130°C	
Dichte bei 20°C:	0,90 – 0,92 g/cm³	
Tropfpunkt:	180 °C	| DIN ISO 2176
Konsistenzklasse ASTM, NLGI:	NLGI 2	| DIN 51818
Verhalten gegenüber Wasser:	1-90 beständig	| DIN 51807 T.1
Korrosionsschutz (EMCOR-Test):	Grad 0	| DIN 51802
Drehzahlkennwert:	400.000 mm/min	| DIN 51562
Schmierfettgebrauchsdauer 130°:	>150 h	| DIN 51821

Einsatzbereiche:

Für Wälz- und Gleitlager in Industrie-Anlagen, Werkzeugmaschinen, Kraftfahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten
• auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen
• wegen der günstigen Konsistenz besonders für automatische Schmiergeräte geeignet bei denen Fette der Konsistenzklasse NLGI 2 vorgeschrieben sind.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Anwendung mit der Kartuschenpistole:
Kopfstück mit Hebel abnehmen, danach Schiebebolzen und Feder spannen sowie die Patrone einführen. Kopfstück aufschrauben, den Schiebebolzen ausrasten lassen, dann ist die Kartuschenpistole betriebsbereit.

Artikelnummer:

SC9502G400S-HLT	Kartusche 400 g
SC9526G500S-HLT	Kartusche 500 g – Reiner
SC9502K005S-HLT	Eimer 5 kg
SC9502K025S-HLT	Eimer 25 kg



Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)