Anti Seize Metall Spray

Hochleistungs-Schmier und Gleitmittel Spray

Artikelbeschreibung:

Spezieller Langzeit-Hochleistungsschmierstoff und Gleitmittel aus einer Mischung aus molekularen Metallteilchen und einer äußerst beständigen Bindesubstanz:

- beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Dämpfe und Gase sowie den meisten Säuren und Laugen
- ausgezeichnete Haft- und Abriebfestigkeit auf allen Materialien
- verhindert langfristig Festfressen, Verschleiß und Korrosion auch unter extremsten Verhältnissen
- gute Wärmeleitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit bis 1000°C
- frei von Schwermetallen mit Antihafteffekt, silikonfrei
- hohe Schmiereigenschaften reduzieren die Reibung von Metall auf Metall
- verlängert die Standzeiten und verringert den Verschleiß der Teile

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	anthrazit, metallisch
NLGI-Klasse:	1-2
Dichte bei +20°C:	ca. 0,68 g/cm³
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis 1000 °C
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Einsatzbereiche:

Vielseitig einsetzbar zum Schmieren, Schützen, gegen Festfressen, Verschleiß und Korrosion bei Maschinenteilen, Armaturen, Ventilen, Wellen, Verschlüssen, Dichtungen etc.

- Montagehilfe für Schrauben, Muttern und Bolzen
- zerstörte Gewinde lassen sich wieder gangbar machen
- Gleitmittel in allen Temperaturbereichen
- erleichtert das Gewindeschneiden
- gleicht porös oder rissig gewordene Gleitflächen wieder langfristig aus
- verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen und Kontaktkorrosion zwischen verschiedenartigen Metallen
- erstklassiger Korrosions- und Rostschutz gegen Salze, Benzin, Seewasser etc.
- schützt Abgasanlagen, Rohrleitungen, Schraubverbindungen und bewegliche Teile vor aggressiven Stoffen und Medien

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln, bis die Mischkugel hörbar wird. Die zu behandelnden Teile aus ca. 25-30 cm Abstand gleichmäßig besprühen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

Artikelnummer:

AE4135M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)