Rauchmelder Prüfspray

Prüfaerosol für optische Rauchmelder

Artikelbeschreibung:

Das Rauchmelder Prüfspray entfernt Staub und Pollen, damit im Notfall keine Verunreinigungen den optischen Rauchmelder blockieren. Durch einfaches Ansprühen des Melders wird die Rauchkammer auf ihre Funktion geprüft. Reicht für etwa 150 bis 200 Test-Vorgänge.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos
Geruch:	aromatisch
Dichte bei +20°C:	0,79 g/cm³
Verarbeitungstemperatur:	+15°C bis +25°C
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Lagerung bei +5°C bis +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung
	150104 Restentleert

Anwendung:

Mit Hilfe des Rauchmelder Prüfsprays kann der Ernstfall und „Rauch“ in Form eines Aerosolnebel simuliert werden. Dazu sprüht man kurz aus einer Entfernung von 20-30 cm einen Stoß des Aerosols in Richtung des Rauchmelders. Wenn der Rauchmelder korrekt funktioniert, sollte dieser innerhalb der nächsten 10-15 Sekunden nach dem Sprühstoß auslösen. Die Anwendung kann ggf. 2 – 3-mal wiederholt werden. Sollte innerhalb dieser Versuche kein Alarm ausgelöst werden, tauschen Sie die Batterie des Rauchmelders aus bzw. das Gerät selbst und wiederholen den Rauchmeldetest. Der Rauchmeldetest sollte halbjährlich wiederholt werden.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

Artikelnummer:

AE4170M200S-XX-HLT	200 ml Aerosol Dose (VE = 20 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)