Alu Schleifkühl Spray

Hocheffektives Kühl- und Trennmittel

Artikelbeschreibung:

- optimale Kühl- und Trennhilfe beim Schleifen von Untergründen aus Aluminium, Kupfer und Edelstählen
- silikon- und säurefrei
- präventiv zur Vermeidung von Schleifbrand bei Stahl und Edelstahl
- Kühleffekt für eine materialschonende Bearbeitung
- erhöht die Standzeit von Schleifscheiben um ein Vielfaches (bis zu 3-fach höhere Standzeiten)

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	transparent / hellgelb
Geruch:	charakteristisch
Basis:	Trennöle, Paraffin
Dichte bei +20°C:	0,58 g/cm³
Haltbarkeit +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

- wirksam bei allen Schleifmitteln auf Unterlagen, wie Fächer- und Lamellenscheiben, Fiberscheiben, Schleifbändern, Schwingschleifern und Spezialmaschinen
- verwendbar für alle metallischen Oberflächen (z.B. Stahl, Edelstahl und Aluminium)
- behandelte Flächen können nach einfacher Reinigung lackiert oder metallisiert werden

Anwendung:

Mit einem Abstand von 25 - 30 cm gleichmäßig auf das Schleifmittel sprühen. Anschließend zuerst das Treibgas ablüften lassen (Verpuffungsgefahr).

Artikelnummer:

AE4127M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)