Hochtemperatur Silikondichtmasse rot

Dicht- und Klebemasse auf Silikonbasis, hitzestabilisiert

Artikelbeschreibung:

- ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV- und Witterungseinflüssen sowie gegen Motor- und Getriebeöle
- widerstandsfähig gegen Chemikalien, mechanische Beeinflussung und Umwelteinflüsse
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kälte, Wärme und UV-Strahlen
- sehr hohe Flexibilität
- gute Haftung auf fast allen Untergründen

Technische Daten:

Form:	Paste	
Farbe:	rot	
Dichte bei +20 °C:	1,08 g/cm³	
Hautbildungszeit:	15 Minuten	
Endaushärtung:	24 Stunden	
Zugfestigkeit:	2,1 MPa	|DIN 53504
Bruchdehnung:	400 %	|DIN 53504
Shorehärte A:	29	|DIN 53505
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung:	- 60 °C bis + 330 °C	
Lagerung bei +5 bis +25 °C:	ca. 12 Monate	

Einsatzbereiche:

Zur Abdichtung von Antriebsachsabdeckungen, Einlasssystemen, Differentialdeckeln, Getriebe-, Front- und Nockenwellenlagerdeckeln, Thermostatgehäusen, Ölpumpen, Ölwannen, Stirnrad-Deckeln, Scheinwerfer und Straßenbeleuchtungen, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, etc.

- zur Fugen- und Flächenabdichtung in temperaturkritischen Bereichen (extreme Kälte wie Hitze)
- ist auch verwendbar als Beschichtung von Feststoffdichtungen

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Die Dichtmasse einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Die beste Verarbeitungstemperatur liegt bei 20 °C. Zum optimalen Ausdrücken der Kartusche empfiehlt sich der Einsatz einer Profipistole mit Feststellzahnrad. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Achtung: Das Produkt ist nicht für die Verklebung von PP-, PE-, Teflon- und Bitumenuntergründen geeignet, sowie für Teile, die ständig Lösungsmitteln ausgesetzt sind.

Artikelnummer:

KL8635M200S-HLT	Automatik-Kartusche 200 ml (VE = 12 Stück)

Artikel auch in der Farbe Schwarz erhältlich. Bitte fordern Sie das separate Datenblatt bei uns an.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)