Bettbahnöl GBD-Reihe

Spezialöl für Präzisionsmaschinen nach DIN 51502 CGLP, demulgierend

Artikelbeschreibung:

Die Bettbahnöle, oder Gleitbahnöle, der GBD-Reihe sind Produkte:

- mit hervorragendem Korrosionsschutz, Haftvermögen, Verschleißschutz
- hervorragender Schaumdämpfung, Reibcharakteristik
- und hervorragenden Gleiteigenschaften
- Sehr gutes Anti-Slip-Stick-Verhalten und Demulgiervermögen gegenüber wassergemischten Kühlschmierstoffen

Technische Daten:

GBD-ÖL		**68**	**220**
ISO VG	DIN 51519	68	220
Dichte bei 20°C	DIN 51757	0,88	0,89
Pourpoint	DIN ISO 3016	-25	-20
Flammpunkt	DIN ISO 2592	220	230

Wassergefährdungsklasse:	1
Haltbarkeit bei +5 bis +30°C:	12 Monate

Einsatzbereiche:

Die Gleitbahnöle der GBD-Reihe sind spezielle, demulgierende Öle für Gleitbahnen, Bettbahnen, Führungsbahnen an modernen Fertigungszentren sowie Präzisionswerkzeugmaschinen. Der Ölfilm wird nicht durch Kühlschmierstoffe abgelöst, Verklebungen und Ablagerungen werden verhindert. Die Kühlschmierstoff-Emulsionen oder Lösungen nehmen nur geringe Mengen auf, die Gebrauchszeiten der Metallbearbeitungsmedien werden verlängert.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Artikelnummer:

Bettbahnöl GBD 68

SC9171L005L-HLT	Kanister 5 Liter
SC7120L020L-HLT	Kanister 20 Liter

Bettbahnöl GBD 220

SC7115L005L-HLT	Kanister 5 Liter
SC7121L020L-HLT	Kanister 20 Liter

Weitere Viskositäten auf Anfrage. Teilweise auch als Fass-Ware lieferbar.



Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)