



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Innenlagerschmierung Spray

Spezialschmieröl zur Innenlagerschmierung

Artikelbeschreibung:

- farb- und geruchloses, hochreines Spezial-Feinöl
- kriechfähige, druckbeständige, wasserabweisende Schmierung
- erhöht die Standzeit und dient als Korrosionsschutz auch bei Minustemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- Temperaturbeständig von -20°C bis $+120^{\circ}\text{C}$
- kein Verharzen und Verkleben
- kein Abtropfen nach dem Aufsprühen
- kein Abreißen des Schmierfilms

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	farblos, weißlich
Dichte bei $+20^{\circ}\text{C}$:	$0,69 \text{ g/cm}^3$
Temperaturbereich:	-20°C – $+120^{\circ}\text{C}$
Basis:	Spezialschmieröl
Lagerung bei $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+30^{\circ}\text{C}$:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Die besonderen Gleiteigenschaften sorgen für eine höhere Laufruhe und gewährleisten eine längere Lebensdauer von hochwertigen Maschinen

- Hoch kriechfähige, druckbeständige Schmierung für Lager, offene Ketten, Seile, Ventile, Rollen, Kugellager, Türscharniere, Kupplungen, Spindeln, Rollen, Maschinenteile uvm.
- Hält Teile jeglicher Art beweglich
- Zum Schmieren und zum Schutz gegen Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Maschinen und Geräten



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Anwendung:

Die zu schützenden Teile von grobem Schmutz befreien bzw. säubern und anschließend aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Unbedingt Abstand von in Betrieb befindlichen Maschinen halten. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.



Artikelnummer:

AE4133M400S-SX-HLT

400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück

