# Anti Seize Keramik Paste

## Hochleistungs-Schmier- und Gleitmittel Paste

## Artikelbeschreibung:

Special-longlife Hochleistungs-Schmiermittel auf Keramikbasis mit High-Tech-Eigenschaften.

- sehr temperaturstabil von –20°C bis +1400°C und äußerst druckbeständig bis 220 N/mm²
- ausgezeichnete Haft- und Schmiereigenschaften durch Schmier- und Trennmittel auf der Basis besonderer Keramikgrundwerkstoffe
- sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze
- verhindert elektrochemische Korrosion und Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen, sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenartigen Metallen

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Form: | Paste |
| Farbe: | weiß |
| Geruch: | neutral |
| Verdicker: | keramische Additive |
| Dichte bei +20 °C: | 1,4 g/cm³ |
| Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +150 °C, der enthaltene Festschmierstoff bis 1400 °C |

## Einsatzbereiche:

Universell einsetzbar an allen beweglichen und hoch beanspruchten Verbindungen, Montageteilen, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen.

- auch zum Gewindeschneiden im Edelstahlbereich einsetzbar
- dichtet Flansche, Flachdichtungen und Pumpengehäuse speziell im Nahrungsmittelbereich und ist frei von Metallen und Graphitpartikeln
- für hochbeanspruchte Gleitflächen, verhindert Festfressen und Kaltverschweißen durch Reibung, Verschleiß und Korrosion
- für Werkstätten, Offshorebereich, Straßenbau, Landwirtschaft, Schifffahrt, Stahlindustrie

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

## Anwendung:

Vor dem Einsatz den zu behandelnden Untergrund gründlich säubern und reinigen. Anschließend mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

## Artikelnummer:

| | |
|---|---|
| SC2412G100S-HLT | 100 g Tube |
| SC2412G500S-HLT | Pinseldose 500 g |
| SC2412G999S-HLT | 1000 g KS-Dose |
| SC2412M200S-HLT | 200 ml Automatik Kartusche (260 g) |

Auch als Aerosol erhältlich:

| | |
|---|---|
| AE4139M400S-SX-HLT | Anti Seize Keramik Spray, 400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück |

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)