Haftfett Spray hell

Synthetische Haftschmierung für extreme Belastungen

Artikelbeschreibung:

Vollsynthetisches, transparentes und dünnflüssiges Haftfett Spray, mit hoher Kapillarwirkung:

- hochdruck- und temperaturbeständig von –30 °C bis +180 °C
- sehr gut haftend und schleuderfest auch unter extremer Belastung
- wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz
- standzeitverlängernd und geräuschdämmend
- materialschonend und pflegend
- beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen
- korrosionshemmend, gute Langlaufzeit
- O-Ring neutral

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	hellgelb
Dichte bei +20°C:	0,66 g/cm³
Temperaturbereich:	- 30°C – +180°C
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Für Handwerk, Reparatur, Instandhaltung und Industrie:

- hervorragend geeignet an schnell laufenden Teilen, Ketten, Drahtseilen, offenen Getrieben, Lagern, Zahnrädern, Kugellagern, Scharnieren, Gelenken etc.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Maschinen vor der Anwendung ausstellen! Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

Artikelnummer:

AE4142M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)



Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)