PTFE Trockenschmierung Spray

Gleitlackspray mit weißen Festschmierstoffanteilen

Artikelbeschreibung:

- Hochtemperaturbeständiger Oberflächenschutz -50°C bis +200°C mit Langzeitwirkung und niedrigem Reibungskoeffizienten
- Trockenschmiermittel, schnell trocknend, stark haftend, fettfrei, farblos und geschmacksneutral nach dem Auftragen
- enthält Silikonöl (LABS)
- Beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche ohne aufwendige Demontage
- Greift weder Metalle, Kunststoffe oder Gummi an
- Schmutz-, staub- und wasserabweisend
- Alterungsschutz für Dichtungen und Kunststoffe

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	hell, transparent
Basis:	weiße Festschmierstoffe
Dichte bei 20°C:	ca. 0,602 g/cm³
Temperaturbereich:	-50°C bis +200°C
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2
Lagerung +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Das Spezial-Schmiermittel für alle wartungsfreien Gleitschmierungen:

- Im Kfz-Bereich: Vergasergestänge, Schlösser, Scharniere, Ketten, Heizsysteme, Klimaanlagen, Schiebedächer, Antennen, Fenster und Türen
- Trockenes und sauberes Gleitmittel für die Kunststoffverarbeitung (außer Polystyrol und Plexiglas)
- In allen Bereichen der Holz- Papier- und Textilverarbeitung als Gleit- und Schmiermittel
- Wasserfeste Beschichtung von Papier, Kork und Textilien

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Gleichmäßig und dünn aus ca. 25 – 30 cm auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und ggf. mit einem Lappen nachpolieren. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche.

Artikelnummer:

AE4183M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)