Kompressorenöl VDL-Reihe

Entspricht den Anforderungen an VDL-Öle gemäß DIN 51506

Artikelbeschreibung:

Bei Kompressorenölen der VDL-Reihe werden Grundöle mit einem eng begrenzten Siedebereich eingesetzt, es werden moderne Wirkstoffe verwendet, die die guten natürlichen Eigenschaften des Mineralöles erheblich steigern und die Eignung bis zu Verdichtertemperaturen von +220 °C erbringen. Die Eigenschaften entsprechen den Aufgaben der modernen Schmierung bei Luftverdichtern wie:

- Reibung und Verschleiß verhindern
- Druckräume abdichten
- Korrosion und Oxidation vermeiden
- Abführen der Wärme
- ganz geringe Neigung zu einer Verkokung
- geringer Aschegehalt

Technische Daten:

ISO VG	46	100	DIN
Dichte bei 15 °C:	0,870 g/ml	0,89 g/ml	DIN 51757
Kin.Viskosität +40 °C:	46 mm²/s	100 mm²/s	DIN 16896
Flammpunkt:	>230 °C	>220 °C	DIN ISO 2592
Stockpunkt:	< -12	< -12	DIN ISO 3016

Haltbarkeit bei +5 bis +30°C: mindestens 12 Monate

Einsatzbereiche:

Kompressorenöle der VDL-Reihe werden eingesetzt:

- zur Schmierung von Luftverdichtern mit ölgeschmierten Druckräumen
- zur Schmierung von Vakuumpumpen
- zur Schmierung von thermisch hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern in Ölumlaufsystemen
- bei Verdichtungs-Endtemperaturen bis 220°C

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Dieses Öl gehört nach dem Gebrauch in eine Altölannahmestelle. Keine Altöl Stoffe einfüllen. Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Bremsflüssigkeit und Kühlerfrostschutz sind verboten.

Artikelnummer:

VDL 46:

SC9571L001S-HLT	Flasche 1 Liter (VE=12 Stück)
SC9571L020S-HLT	Kanister 20 Liter

VDL 100:

SC9672L001S-HLT	Flasche 1 Liter (VE=12 Stück)
SC9672L020S-HLT	Kanister 20 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)