Kühlmittel für Schweißanlagen brennbar -15°C

brennbar, frostbeständig

Artikelbeschreibung:

Das Kühlmittel ist ein auf Ethyl-Alkohol-Basis aufgebautes Schutzmittel.
- mit Frost- und Rostschutzwirkung; sommer- und wintertauglich
- frostbeständig bis -15 Grad Celsius
- enthält spezielle Korrosionsschutz-Additive
- schäumt nicht
- nicht leitend
- neutrales Verhalten gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	transparent
Geruch:	charakteristisch
Dichte bei +20°C:	0,96 g/cm³
pH-Wert:	7
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Einsatzbereiche:

Für alle wassergekühlten Schweiß und Schneidbrenner.
- schützt Brenner, Schlauchpakete, Pumpen und Kühler an Schutzgas-Schweißanlagen und Plasmaschneidgeräten vor Korrosion

Anwendung:

Kühlwasser ablassen, ggf. Kühlsystem reinigen und durchspülen und das anwendungsfertige Kühlmittel einfüllen. System warmlaufen lassen, Füllstand überprüfen, ggf. nachfüllen und ausspindeln. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Artikelnummer:

OB2413L005S-HLT	Kanister 5 Liter
OB1313L010S-HLT	Kanister 10 Liter
OB1333L030S-HLT	Kanister 30 Liter
OB2413L200S-HLT	Einweg-Fass 200 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)