Edelstahl Spray hell

Korrosionsschützende Beschichtung

Artikelbeschreibung:

- Das Edelstahl Spray hell ist ein hitzebeständiger, witterungsbeständiger Korrosionsschutz und gleichzeitige Edelstahl Beschichtung.
- Schnelltrocknend, witterungsbeständig, elektrisch leitfähig und überlackierbar
- Haftet schnell ohne abzulaufen auf allen Metallen aus Eisen, wenig legiertem Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie auf Karosserie Blechen, Armaturen und Blech Verkleidungen.
- Sie verleiht der Oberfläche einen Edelstahl Effekt Glanz und ist farbgleich mit hellem nichtrostendem Stahl wie V2A Stahl, V4A, Inox. Die Beschichtung ist abriebfest, schlagfest und schützt die Chrom Oxid Schicht von Edelstahl.
- Zum Ausbessern, Aufwerten, Instandhalten, Nacharbeiten und Beschichten von allen metallischen Oberflächen oder Werkstoffen wie Edelstahlrohren, Edelstahlgeländern, Edelstahlblechen, Edelstahl Schornsteinen, Edelstahl und Schrauben verwendet.

Technische Daten:

Farbe:	silbrig
Abriebfestigkeit:	gut
Temperaturbeständigkeit:	>200°C
Dichte bei 20°C:	0,711 kg/m³
Partikelreinheit:	99% reinst
Lagerung +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Im Bereich Schweißtechnik und der Montage ist es einsetzbar als Edelstahl Ausbesserung, Farbangleichung und Rostschutz für Schweißnähte, Schweißpunkte, Schnittstellen, Bohrlöcher und schadhafte Stellen. In landwirtschaftlichen Betrieben und der Bauwirtschaft ist es als Korrosionsschutz und Edelstahl Beschichtung geeignet.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die Dose bei einer Temperatur von +5° C bis +30° C verwenden. Optimale Verarbeitungstemperatur 20° C. Der zu bearbeitende Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Die Dose vor dem ersten Ansprühen mindestens 1- 2 Minuten gründlich schütteln, damit sich das Treibgas- und Lösungsmittelgemisch vollständig mit dem Lack und Pigmenten vermischt. Eine gut geschüttelte Dose erkennt man an den Kugeleinschlagspuren am Dosenboden. Die Dose beim Sprühen senkrecht halten und mit einem Abstand von 20 -30 cm im „Kreuzgang‘‘ auf die Oberfläche sprühen. Angesprühte Sprühköpfe nach der Verarbeitung reinigen, den Sprühkanal ggfs. mit einer Nadel freiräumen, damit eine spätere Verwendung möglich ist. Die Dose nicht „Überkopf‘‘ verwenden oder den Sprühkopf durch „Überkopf-Sprühen‘‘ freisprühen, da sonst zu viel Treibgas verloren geht.

Artikelnummer:

AE4123M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)