Anti Seize Keramik Spray

Hochleistungs-Schmier- und Gleitmittel Spray

Artikelbeschreibung:

Special-longlife Hochleistungs-Schmiermittel auf Keramikbasis mit High-Tech-Eigenschaften:

- sehr temperaturstabil von –40°C bis +1200°C und äußerst druckbeständig bis 220 N/mm²
- ausgezeichnete Haft- und Schmiereigenschaften durch Schmier- und Trennmittel auf der Basis besonderer Keramikgrundwerkstoffe
- sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze
- verhindert elektrochemische Korrosion und Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen, sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenartigen Metallen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	weiß
Konsistenzklasse NLGI:	1
Dichte:	0,65 g/cm³
Lagerung +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Universell einsetzbar an allen beweglichen und hoch beanspruchten Verbindungen, Montageteilen, Lagern, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen:

- auch zum Gewindeschneiden im Edelstahlbereich einsetzbar
- dichtet Flansche, Flachdichtungen und Pumpengehäuse speziell im Nahrungsmittelbereich und ist frei von Metallen und Graphitpartikeln
- für hochbeanspruchte Lager und Gleitflächen, verhindert Festfressen und Kaltverschweißen durch Reibung, Verschleiß und Korrosion

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln, bis die Mischkugel hörbar wird. Die zu behandelnden Teile aus ca. 25-30 cm Abstand gleichmäßig besprühen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

Artikelnummer:

AE4139M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Auch als lose Ware (Paste) erhältlich.



Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)