Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

HL-TECHNOLOGY
DIE SAUBERE LÖSUNG
www.hl-technology.de

Montagekleber GIGANT

1-komponenten Montagekleber mit hoher Anfangsklebekraft

Artikelbeschreibung:

Montagekleber Gigant ist ein hochwertiger, 1-komponentiger MS Polymer Klebstoff mit einer sehr hohen Anfangsklebekraft.

- dauerelastisch, hohe Festigkeit, sehr stark
- klebende Anwendungen für Innen und Außen, im Bau und Industrie
- sehr gut geeignet für Natursteinverklebung
- schrumpffrei, frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC, Phtalat und Silikon
- schnelle Durchhärtung, UV-, wetter-, salz- und süßwasserbeständig
- geruchlos und pilzhemmend
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, in den meisten Fällen auch ohne Haftprimer (poröse Untergründe vorab testen!)

Technische Daten:

Farbe:	weiß	
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis 90°C, kurzzeitig (2-3 Stunden) 120°C	
Dichte bei +20°C:	1,54 g/cm³	
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C	
Hautbildung:	10 - 15 Minuten	
Durchhärtungszeit bei 23°C:	ca. 3 mm/24 Stunden	
Bruchdehnung:	250%	DIN 53504
Härte Shore A:	65	DIN 53505
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1	
Haltbarkeit bei +5 °C bis +25 °C:	min. 12 Monate (ungeöffnetes Gebinde)	

Einsatzbereiche:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander im Dachdeckerhandwerk (Bitumenunverträglich), Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Kleber einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Die beste Verarbeitungstemperatur liegt bei 20°C. Zum optimalen Ausdrücken der Kartusche empfiehlt sich der Einsatz einer Profipistole mit Feststellzahnrad.

Artikelnummer:

MA5260M290S-HLT	1 Stück = 290 ml (Karton 12 x 290 ml)

Zubehör:

ZB5590S001S	Profi-Pistole 2000 für 290 + 310 ml Kartuschen

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)