Edelstahl Reiniger viskos

Edelstahlreiniger besonders zur Anwendung an senkrechten Flächen

Artikelbeschreibung:

Der Edelstahl Reiniger viskos entfernt schnell und mühelos alle hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk, leichten Flugrost, Schmutz, Fett, Öl, Schmier auf allen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Stahl und Edelstahl. Der Edelstahlreiniger enthält keine Reibkörper und ist damit besonders schonend bei der Oberflächenreinigung. Ein Korrosionsinhibitor im Edelstahlreiniger verhindert den Angriff auf Metalloberflächen.

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	Gelb
pH-Wert bei +20°C:	1,7
Dyn. Viskosität bei +20°C:	ca. 250 mPa·s
Dichte bei +20°C:	1,07 g/cm³
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1

Einsatzbereiche:

Zur Reinigung und Pflege aller Edelstahl- und polierten Metalloberflächen im Gastronomiebereich, in Großküchen, im Sanitärbereich, in Gebäuden, in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen.

- besonders geeignet zur Reinigung von Edelstahltanks und Behältern
- sowie zur Anwendung an senkrechten Oberflächen

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Der Edelstahl Reiniger viskos kann je nach der Stärke der Verschmutzungen mit Wasser verdünnt oder unverdünnt angewendet werden. Die Anwendung nach Bedarf wiederholen. Als dauerhaften Schutz gegen erneute Schmutzablagerungen empfehlen wir die gereinigte Oberfläche mit unserem Edelstahl Profi Spray (Art-Nr. AE4272M400S-SX-HLT) zu behandeln.

Artikelnummer:

OB3416M500S-HLT	Flasche 500 ml
OB3416L001S-HLT	Flasche 1 Liter
OB3416L010S-HLT	Kanister 10 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)