Anti Seize Kupfer Paste

Hochleistungs-Schmier- und Gleitmittel

Artikelbeschreibung:

Spezieller Hochleistungs-Schmierstoff und sehr gutes Trennmittel mit Anti-Seize-Effekt aus einer Zusammensetzung von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynthetischen Bindesubstanz.

- Aus hochtemperatur- und hochdruckbeständigen Spezialschmierstoffen
- Beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Säuren, Laugen Gase etc.
- Schützt dauerhaft vor Korrosion, Abrieb und witterungsbedingten Verschleiß
- Verhindert das Reiben von Metall auf Metall, erleichtert die Montage und Demontage von Verbindungen und Verschraubungen jeglicher Art
- Schützt vor „Festfressen“ von Verschraubungen und verhindert das Abbrechen der Teile bei der Demontage
- Verlängert die Standzeiten und verringert den Verschleiß

Technische Daten:

Form:	pastös
Farbe:	kupfer
Geruch:	charakteristisch
Dichte bei +20°C:	1,2 g/cm³
Einsatztemperaturbereich:	
-Als Trennmittel:	-25°C bis +1200°C
-Als Schmiermittel:	-25°C bis + 240°C
Reibwert:	0,12 µ Gesamt

Einsatzbereiche:

Hervorragend einzusetzen an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrosselklappen, Bremsschächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken etc.

- Erstklassiges Trennmittel an Heißschrauben, Motoren, Armaturen und industriellen Anlagen
- Montagehilfe für Schrumpf- und Aufpressmontagen, Führungen, Schraubverbindungen und Flansche
- Dämpft Vibrationen und Quietschgeräusche
- Erleichtert das Gewindeschneiden
- Schützt offenliegende Verschraubungen und sonstige bewegliche Teile oder Gelenke

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Als Montagepaste für Schraubenverbindungen:
- Bei der Montage werden die Gewindegänge geschmiert, ein reproduzierbares Verhältnis von Anzugsdrehmoment und Schraubenvorspannung wird erreicht.

Als Trennpaste für Verbindungen an Motoren, Armaturen, Anlagen, usw.:
- Um die Demontage nach langer Betriebszeit, unter korrosiven Umgebungseinflüssen oder nach Auftreten hoher Temperaturen zu erleichtern.
- Als Bremsklotzpaste für die Rückseite von Scheibenbremsbelägen verwendet. Das Festbacken der Beläge wird verhindert, Vibrationen und Quietschgeräusche werden gedämpft.

Artikelnummer:

SC2415G100S-HLT	Tube 100 g
SC2415G500S-HLT	Pinseldose 500 g
SC2415G999S-HLT	1000 g KS-Dose
SC2415K005S-HLT	Eimer 5 kg

Auch als Aerosol erhältlich:

AE4138M400S-SX-HLT	Anti Seize Kupfer Spray, 400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)