Schneidöl Spray Alucut

Schneidmittel für Aluminiumwerkstoffe

Artikelbeschreibung:

Schneidöl Spray Alucut ist ein chlorfreier, nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff.
- durch die wirkungsvollen Additive wird ein hoher Leistungsgrad erzielt
- hohe Druckaufnahmefähigkeit und Verschleißverhinderung sowie gute Qualität der Operationen
- es ist eine einwandfreie Verträglichkeit mit FE-Werkstoffen sowie Alu-Legierungen gegeben
- in der Viskosität flüssig eingestellt, verdunstet rückstandsfrei und ist geruchlos

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch
Farbe:	hellgelb
Dichte bei +20°C:	ca. 0,7 g/cm³
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Für bestimmte Schneid-, Zieh- und Verjüngungs-Operationen einsetzbar:
- zum Beispiel bei der Formgebung von Hohlkörpern aus Aluminiumlegierungen
- sehr gut für alle Arten der Aluminiumverarbeitung, wie Fräsen, Drehen, Bohren, Stanzen, Schneiden und Sägen
- bei CU-Legierungen empfiehlt sich eine Probe, ob Verfärbungen eintreten

Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Aus 20-30 gleichmäßig und dünn auf das Werkzeug und Werkstück aufsprühen. Bei einer langen und Intensiven Bearbeitung gelegentlich nachsprühen.

Artikelnummer:

AE4260M400S-SX-HLT 400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)
Auch als lose Ware erhältlich.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)