



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Rost Stop Spray hellgrau

Acryl-Rostschutz-Grundierung und Haftvermittler

Artikelbeschreibung:

- Langzeitgrundierung schützt vor Korrosion ohne Schwermetall-Zusätze
- Haftvermittler für spätere Decklackierungen
- schnelltrocknende, stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln, liefern einen zuverlässigen Schutz gegen Rost
- nicht nur blankes Metall wird langfristig vor Oxidation geschützt, sondern auch bereits verrostete Oberflächen gegen weiteren Rostbefall
- glatter, porentiefer und abriebfester Schutzfilm
- überlackierbar und salzwasserfest
- leitende Korrosionsschicht für alle Schweißarbeiten

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	grau
Geruch:	nach Aceton
Abriebfestigkeit:	sehr gut
Dichte bei +20°C:	0,91 g/cm ³
Staubtrocken:	nach ca. 8-10 Minuten
Griffest:	nach ca. 20-30 Minuten
Durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit (durchgetrocknet):	+130°C, kurzfristig bis 200°C
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150111 Restentleert

Einsatzbereiche:

- In Kfz-Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen, Anhängern etc.
- In der Bauindustrie an Baumaschinen. In Industrie und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländer-Bau, Masten, Leitplanken, Kesselbau, Tankanlagen, Toren etc.



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche mit der Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Der zu bearbeitende Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Die Dose bei einer Temperatur von +5° C bis +30° C verwenden. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-20° C. Die Dose vor dem ersten Ansprühen mindestens 2 Minuten gründlich schütteln, damit sich das Treibgas- und Lösungsmittelgemisch vollständig mit dem Lack und Pigmenten vermischt. Eine gut geschüttelte Dose erkennt man an den Kugeleinschlagspuren am Dosenboden. Die Dose beim Sprühen senkrecht halten und mit einem Abstand von 20 bis 30 cm im „Kreuzgang“ auf die Oberfläche sprühen. Angesprühte Sprühköpfe nach der Verarbeitung reinigen, den Sprühkanal ggfs. mit einer Nadel freiräumen, damit eine spätere Verwendung möglich ist. Die Dose nicht „Überkopf“ verwenden oder den Sprühkopf durch „Überkopf-Sprühen“ freisprühen, da sonst zu viel Treibgas verloren geht. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Wichtige Verarbeitungshinweise:

- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln



Artikelnummer:

AE4147M400S-SX-HLT Rost Stop Spray hellgrau

400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück