Druckluftöl Standard

Schmieröl für Druckluftwerkzeuge nach DIN 51502

Artikelbeschreibung:

Das auf Mineralöl basierende Druckluftöl zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- gutes Haftvermögen und Korrosionsschutz
- besonderer Verschleißschutz
- emulgiert Kondenswasser
- geringe Ölnebelbildung bei dem Luftaustritt

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	gelb
Geruch:	nach Mineralöl
Dichte bei +20°C:	0,837 g/cm³
Temperaturbereich:	-30°C bis 210°C
Kin. Viskosität bei +40°C:	46 mm²/s

Einsatzbereiche:

Das Druckluftöl Standard ist einsetzbar für:
- Gesteinsbohrer, Abbauhammer im Bergbau, Steinbrüchen und Abbruchunternehmen
- für Rammen, Pfahlzieher, Nietwerkzeuge und Druckluftmotoren

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die Schmierung der Druckluftwerkzeuge erfolgt durch Druckluftöler, Schlauchöler, gesonderte Schmiervorrichtung mit Ölbehälter mit automatischer Regelung oder einstellbarer Spindel.

Hinweis: Bei der Versorgung von Druckluftölern / Wartungseinheiten an Druckluftsystemen sind die vorgeschriebenen Ölsorten und Viskositäten unbedingt zu beachten. Hier werden in der Regel niedrigviskose Einstellungen vorgeschrieben. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Artikelnummer:

SC9064L001S-HLT	Flasche 1 Liter
SC9064L005S-HLT	Kanister 5 Liter
SC9064L020S-HLT	Kanister 20 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)