Industriegetriebeöl EP-Serie

Umlauf- und Getriebeöl CLP

Artikelbeschreibung:

Das Industriegetriebeöl der EP-Serie ist ein hochdruckaktiviertes Schmieröl, es enthält Zusätze zur Verbesserung der Schmierfähigkeit und des Verschleißschutzes sowie zur Verhütung von Korrosion. Hergestellt aus Solvent-Raffinat mit besonderer Oxidationsstabilität und Additives für Korrosionsschutz und Druckaufnahmevermögen.

Technische Daten:

Kenndaten:		**46**	**68**	**150**	**220**	**320**
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,87	0,88	0,89	0,91	0,9
Pourpoint	ISO 3016	<-27	<-25	<-24	<-18	<-15
Flammpunkt	ISO 2592	>230	>230	>230	>230	>230
FZG-Test-Kraftstufe	DIN 51354/2	>12	>12	>12	>12	>12
Kupferkor. 3h/100°C	DIN 51759	1-A	1-A	1-A	1-A	1-A

Wassergefährdungsklasse: 1
Haltbarkeit bei +5 bis +30°C: 12 Monate

Einsatzbereiche:

Das Industriegetriebeöl der EP-Serie ist ein wirkstoffhaltiges Maschinen- und Getriebeöl für allgemeine Schmierzwecke in Gleit- und Wälzlagern, Gleitbahnen, Führungen und Getrieben.

- mit sehr gutem Korrosionsschutz und hohe Alterungsbeständigkeit
- Dichtungsmaterialien gegenüber neutral
- optimaler Verschleißschutz
- gutes Viskositätsverhalten

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Artikelnummer:

Industriegetriebeöl EP 46
SC9631L020S-HLT Kanister 20 Liter

Industriegetriebeöl EP 68
SC9568L020S-HLT Kanister 20 Liter

Industriegetriebeöl EP 150
SC9666L020S-HLT Kanister 20 Liter

Industriegetriebeöl EP 220
SC9548L020S-HLT Kanister 20 Liter

Industriegetriebeöl EP 320
SC9549L020S-HLT Kanister 20 Liter

Weitere Viskositäten auf Anfrage. Teilweise auch als Fass-Ware lieferbar.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)