# Korrosionsschutzwachs Xtra

## besonders zur Transport- und Schutzkonservierung

## Artikelbeschreibung:

Das Korrosionsschutzwach Xtra basiert auf entaromatisierten und paraffinischen Mineralölen mit speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditiven und Wachsen.

- bildet eine milchig mattierte Wachsoberfläche, die wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften und eine gute Handschweißneutralisation aufweist
- bildet eine optimale Schutzschicht gegen Schwitzwasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse wie z. B. gegen Sauren Regen, Abgase, Dämpfe etc.
- leicht anzuwenden, mit Kaltreiniger oder Schnellreiniger zu entfernen

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | weißlich |
| Dichte bei +20°C: | 0,77 g/cm³ |
| Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 |
| Hallenlagerung: | 12 – 36 Monate |
| Schuppenlagerung: | 8 - 24 Monate |
| Freilagerlagerung: | 6 - 12 Monate |

## Einsatzbereiche:

Das Korrosionsschutzwach Xtra ist besonders zur Transport- und Schutzkonservierung (insbesondere zur See) und als Langzeitversiegelung für Werkzeuge, Halbzeuge, Profile, Formteile, Maschinen, Gerätegehäuse, Stahlbauteile und vieles mehr geeignet.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

## Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche reinigen oder besser sandstrahlen. Oberfläche sollte fettfrei und sauber sein, um eine optimale Haftung zu erzielen. Beste Verarbeitungstemperatur 15 – 25 °C. Unverdünnt mit einem geeigneten Hilfsmittel (Pinsel, Lappen, Pumpzerstäuber etc.) auf die zu schützende und konservierende Oberfläche bringen. Nach Auftrag des Produktes beginnt die behandelte Oberfläche zu „mattieren“, d.h. der Wachsauftrag wird sichtbar.

**Wichtige Verarbeitungshinweise:**
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

## Artikelnummer:

| | |
|---|---|
| SC2459L001S-HLT | Blechdose 1 Liter |
| SC2459L005S-HLT | Kanister 5 Liter |
| SC2459L010S-HLT | Kanister 10 Liter |
| SC2459L025S-HLT | Kanister 25 Liter |

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)