Schneidöl Alucut 100

nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, chlorfrei

Artikelbeschreibung:

- durch die wirkungsvollen Additive wird ein hoher Leistungsgrad erzielt
- hohe Druckaufnahmefähigkeit und Verschleißverhinderung sowie gute Qualität der Operationen
- es ist eine einwandfreie Verträglichkeit mit FE-Werkstoffen sowie Alu-Legierungen gegeben
- in der Viskosität flüssig eingestellt, verdunstet rückstandslos und ist geruchlos

Technische Daten:

Farbe:	transparent	
Dichte bei +20°C:	0,77 g/ml	|ASTM D4052
Flammpunkt:	61 °C	|ASTM D93
Siedepunkt/Siedebereich:	185 - 210 °C	|ASTM D-1078
Refraktormeterwert bei +20°C:	1,425	|ASTM D1218
Dichte bei +20°C:	0,77 g/cm³	
Lagerung:	min. 12 Monate	

Einsatzbereiche:

Für bestimmte Schneid-, Zieh- und Verjüngungs-Operationen einsetzbar:

- zum Beispiel bei der Formgebung von Hohlkörpern aus Aluminiumlegierungen
- sehr gut für alle Arten der Aluminiumverarbeitung, wie Fräsen, Drehen, Bohren, Schneiden und Sägen
- bei CU-Legierungen empfiehlt sich eine Probe, ob Verfärbungen eintreten

Anwendung:

Für ein optimales Ergebnis, das Schneidöl Alucut 100 gleichmäßig und dünn auf das Werkzeug und Werkstück auftragen. Bei hoher Hitzeentwicklung gegebenenfalls Anwendung wiederholen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Artikelnummer:

SC9696L001S-HLT	Flasche 1 Liter
SC9696L005S-HLT	Kanister 5 Liter
SC9696L010S-HLT	Kanister 10 Liter
SC9696L200S-HLT	Einweg-Fass 200 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)