Leckfinder flüssig -15°C

Frostsicheres Leck-Detektionsmittel

Artikelbeschreibung:

Die ideale Hilfe zum Aufspüren von undichten Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen.

- zeigt selbst kleinste Leckagen sofort durch Schaumbildung an
- sehr gut einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- nicht brennbar, daher auch speziell an Gasleitungen oder Gasflaschen einsetzbar
- bis -15 °C frostsicher
- 97% reinster Wirkstoff
- inert gegenüber Gasen wie Propan, Butan, Acetylen, Erdgas, Stickstoff, Druckluft und Fluorkohlenwasserstoffen

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	transparent
Basis:	fruchtig
Dichte bei +20 °C:	ca. 1,0 g/cm³
pH-Wert:	7
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Lagerung bei +5 °C bis +30 °C:	min. 24 Monate

Einsatzbereiche:

Zum Auffinden von undichten Stellen und Leckagen an Erd- und Flüssiggasleitungen, Rohrleitungen im Heizungsbereich, Kesseln, Reifen, Armaturen, Verschraubungen, Anschlüssen, Druckluftbremsen, Schweißgeräten etc.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Gleichmäßig auf das zu prüfende Material auftragen. Undichte Stellen werden durch Schaum- und Bläschenbildung an der betroffenen Stelle angezeigt. Nicht an Geräten verwenden, die unter Spannung stehen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Artikelnummer:

OB3228L010S-HLT	Kanister 10 Liter
OB3228L030S-HLT	Kanister 30 Liter (Paketversand nicht möglich)

Auch als Aerosol erhältlich:

AE4268M500S-SX-HLT	Lecksuch Spray -15° C, 500 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)