



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Diesel-Zusatz

Spezialadditiv für die Optimierung der maximalen Leistung aller Dieselmotoren

Artikelbeschreibung:

Spezialadditiv für die Optimierung der maximalen Leistung aller Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.

- die Abgasemission und der Kraftstoffverbrauch werden reduziert
- die Kraftstoffverbrennung findet rückstandsfreier statt
- schützt vor Korrosion
- erhöht die Cetanzahl
- beseitigt Ablagerungen an Einspritzdüsen und im Brennraum und verhindert deren Neubildung
- verträglich mit allen Diesel- und Bio-Diesel- Kraftstoffen

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos, transparent
Dichte bei 20°C:	0,8 g/cm ³
Lagerung +5°C - +30°C:	24 Monate
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2

Einsatzbereiche:

- für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter geeignet - Vorbeugend oder zur Problembehandlung
- zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank

Anwendung:

Dosinhalt reicht für ca. 50 Liter Kraftstoff. Inhalt einfach dem Tank begeben (Selbstmischend).

Artikelnummer:

SC2434M300S-HLT

Dose 300 ml