



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Korrosionsschutzwachs Xtra

besonders zur Transport- und Schutzkonservierung

Artikelbeschreibung:

Das Korrosionsschutzwachs Xtra basiert auf entaromatisierten und paraffinischen Mineralölen mit speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditiven und Wachsen.

- bildet eine milchig mattierte Wachsoberfläche, die wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften und eine gute Handschweißneutralisation aufweist
- bildet eine optimale Schutzschicht gegen Schwitzwasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse wie z. B. gegen Sauren Regen, Abgase, Dämpfe etc.
- leicht anzuwenden, mit Kaltreiniger oder Schnellreiniger zu entfernen

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	klar bis leicht-gelblich
Dichte bei +20°C:	0,71 g/cm ³
Salz-Sprüh-Kammer:	300 h DIN 50021
Kondenswasser-Wechselklima:	>50 Zyklen DIN 50017
Ergiebigkeit je nach Auftragsschicht:	ca. 130 m ² /kg
Hallenlagerung:	12 – 36 Monate
Schuppenlagerung:	8 - 24 Monate
Freilagerlagerung:	6 - 12 Monate

Einsatzbereiche:

Das Korrosionsschutzwachs Xtra ist besonders zur Transport- und Schutzkonservierung (insbesondere zur See) und als Langzeitversiegelung für Werkzeuge, Halbzeuge, Profile, Formteile, Maschinen, Gerätegehäuse, Stahlbauteile und vieles mehr geeignet.



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche reinigen oder besser sandstrahlen. Oberfläche sollte fettfrei und sauber sein, um eine optimale Haftung zu erzielen. Beste Verarbeitungstemperatur 15 – 25 °C. Unverdünnt mit einem geeigneten Hilfsmittel (Pinsel, Lappen, Pumpzerstäuber etc.) auf die zu schützende und konservierende Oberfläche bringen. Nach Auftrag des Produktes beginnt die behandelte Oberfläche zu „mattieren“, d.h. der Wachsaufrag wird sichtbar.

Artikelnummer:

SC2457L001L-HLT	Blechdose 1 Liter
SC2457L005L-HLT	Kanister 5 Liter
SC2457L010L-HLT	Kanister 10 Liter
SC2457L030L-HLT	Kanister 30 Liter

