



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de

Mehrzweckfett NLGI 2

Kennzeichnung nach DIN 51502 K 2 K-30

Artikelbeschreibung:

Mehrzweckfett NLGI 2 ist ein hochwertiges Abschmierfett.

- hellnaturfarben, von geschmeidiger Konsistenz und kurzfasriger Struktur
- Es zeichnet sich durch gute Walkbeständigkeit aus, es ist haftfähig, oxidationsbeständig und korrosionsschützend.
- Das Fett ist sehr gut förderbar in Kartuschenpistolen und anderen Abschmiergeräten

Technische Daten:

Einsatztemperaturbereich:	-30°C bis +120°C / Kurzzeitig bis +130°C
Dichte bei 20°C:	0,89 – 0,93 g/cm ³
Tropfpunkt:	190 °C DIN ISO 2176
Walkpenetration (1/10 mm):	265/295 DIN ISO 2137
Walkbeständigkeit/Penetrationsabfall nach:	
10.000 Doppelhüben 1/10 mm:	unter 20
100.000 Doppelhüben 1/10 mm:	unter 30
4-stündigem Lauf im SHELL-Roller 1/10:	unter 30
Konsistenzklasse ASTM, NLGI:	NLGI 2 DIN 51818
Verhalten gegenüber Wasser:	1 - 90 beständig DIN 51807 T.1
Korrosionsschutz (EMCOR-Test):	Grad 0 DIN 51802
SKF-Laufprüfung B/110 °C:	bestanden DIN 51806
Aschegehalt (Oxid):	ca. 0,7 Gew. % DIN 51803
Seifenbasis:	Lithium, Li-12-Hydroxystearat

Einsatzbereiche:

Für Wälz- und Gleitlager in Industrie-Anlagen, Werkzeugmaschinen, Kraftfahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten

- auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen
- wegen der günstigen Konsistenz besonders für automatische Schmiergeräte geeignet bei denen Fette der Konsistenzklasse NLGI 2 vorgeschrieben sind.



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebtechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Anwendung:

Anwendung mit der Kartuschenpistole:

Kopfstück mit Hebel abnehmen, danach Schiebepbolzen und Feder spannen sowie die Patrone einführen. Kopfstück aufschrauben, den Schiebepbolzen ausrasten lassen, dann ist die Kartuschenpistole betriebsbereit.

Artikelnummer:

SC9502G400S-HLT

Kartusche 400 g

SC9526G500S-HLT

Kartusche 500 g – Reiner

SC9502K005K-HLT

Eimer 5 kg

SC9502K025K-HLT

Eimer 25 kg

