



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Silikonfett

Universelles Gleit- und Schmiermittel



Artikelbeschreibung:

Das Silikonfett ist ein hochwertiges Schmier- und Gleitmittel, das weder verharzt noch verklebt.

- keine Abtropfverluste, pH-neutral, nicht aggressiv, antistatisch und geräuschkindernd
- gewährleistet eine Langzeitschmierung
- O-Ring neutral, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- lässt Gummi und Kunststoffe nicht quellen
- beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- gleicht porös oder rissig gewordene Gleitflächen wieder langfristig aus
- das Silikonfett ist gut haftend, geeignet zur Schmierung an allen beweglichen Teilen und Mechaniken



Technische Daten:

Farbe:	weiß/transparent
Geruch:	neutral
Konsistenzklasse:	NLGI 1-2
Grundöl:	Silikonöl
Verdicker:	Gel
Dichte 15°C:	1,02 g/cm ³
Viskosität Grundöl:	680mm ² /s (40°C)
Temperaturbereich:	-45°C bis +200°C
Tropfpunkt:	ohne



Einsatzbereiche:

Vielseitig einsetzbar zum Schmieren, Schützen, Verschleiß und Korrosion bei Maschinenteilen, Armaturen, Ventilen, Wellen, Kugellagern, Verschlüssen, Dichtungen etc.

- als Montagehilfe für Schrauben, Muttern und Bolzen
- zum Schutz vor Brüchigkeit und Festfrieren von Gummiprofilen
- als wasser- und feuchtigkeitsabweisendes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile geeignet



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Anwendung:

Vor dem Einsatz des Silikonfettes den zu behandelnden Untergrund säubern. Anschließend mit einem Pinsel, Spachtel oder Handhebelpresse gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Silikonfett mit einem trockenen, weichen Lappen entfernen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Artikelnummer:

SC2137K001S-HLT
SC2137K010K-HLT

Dose 1 kg
Eimer 10 kg

