Vulka-Tape Pannenband

Isolier- und Reparaturband

Artikelbeschreibung:

Vulka-Tape Pannenband ist ein selbst verschweißendes Isolier- und Reparaturband zum schnellen Dichten, Isolieren und Sichern von elektrischen Leitungen wie Kabel, Stecker und Klemmen sowie zum Dichten von Rohren, Rohrleitungen, Schläuchen und Muffen.

- klebt nicht und kann jederzeit rückstandsfrei entfernt werden
- besitzt ausgezeichnete physikalische und elektrische Eigenschaften
- Die beim Abdichten entstehende Fläche ist äußerst wasserbeständig und weist eine außerordentliche Ozonbeständigkeit auf

Technische Daten:

Farbe:	schwarz
Stärke:	0,5 mm
Abmessung:	19 mm x 10 m
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +90°C
Lagerung bei +10 bis +30°C:	mind. 24 Monate

Einsatzbereiche:

Vulka-Tape Pannenband wird für Reparaturen in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt:

Elektroinstallation und Elektrizitätswerken:
- zum Isolieren von Strom- und Verteilerkabeln aller Art bis zu 42 kV

IT und Telekommunikation:
- zum Dichten von Muffen aus Polyethylen, zum Dichten und Isolieren von unter - und oberirdisch verlegten Kabeln

Funk- und Datenbereich:
- als Schutz von Kabeln und Komponenten an Satellitenschüsseln

Industrieanlagen, Bauunternehmen, Kommunalbetrieben, Landwirtschaft:
- Korrosionsschutz von Metallrohren und Leitungen

Marine:
- Schutz von Verbindungsstellen gegen Meerwasser

Kraftfahrzeugbetrieb und Pannendienste:
- als Pannenband zur temporären Reparatur von Wasserschläuchen

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V20)

Anwendung:

Von den meisten Substraten wieder rückstandsfrei ablösbar. Direkter Kontakt zwischen dem Band und petroleumartigen Lösungsmitteln und Ölen ist zu vermeiden. Öle können die elektrischen Eigenschaften des Bandes beeinträchtigen. Das Tape muss bei der Verarbeitung stark gedehnt und straff über die zu schützende Oberfläche gewickelt werden. Es sollte eine Überlappung von mindestens 50% eingehalten werden.

Artikelnummer:

KL5993M019S-HLT	19 mm x 10 mtr.	1 Stück = 1 Rolle (Karton 10)
KL5993M038S-HLT	38 mm x 10 mtr.	1 Stück = 1 Rolle (Karton 5)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V20)