



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Benzin-Diesel-Zusatz

Spezialadditiv zur Stabilisierung und Verbesserung der Oktanzahl

Artikelbeschreibung:

Reduziert Klingeln, Klopfen und Nachlaufen, besonders bei älteren und beanspruchten Motoren.
Verbessert das Kaltstartverhalten und verhindert „Nachdieseln“.

- Abgasemission und der Kraftstoffverbrauch werden reduziert
- Die Kraftstoffverbrennung findet rückstandsfreier statt
- Schützt vor Korrosion
- Verträglich mit allen Kraftstoffen

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	gelb, klar
Dichte bei 20 °C:	0,81 g/cm ³
Kin. Viskosität bei 40 °C:	< 7 mm ² /s
Lagerung +5°C - +30°C:	24 Monate
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2

Einsatzbereiche:

- Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter geeignet - Vorbeugend oder zur Problembehandlung
- Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank

Anwendung:

Dosinhalt reicht für ca. 60 Liter Kraftstoff. Inhalt einfach vor dem Tanken begeben (Selbstmischend).

Artikelnummer:

SC2434M001S-HLT

Dose 300 ml