



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Holzgleitmittel silikonfrei

Artikelbeschreibung:

Das Holzgleitmittel ist farblos, flüssig und zeichnet sich durch eine sehr gute Gleitwirkung aus.

- beschleunigt den Arbeitsablauf
- verhindert Harzansätze und überzeugt mit einer langanhaltenden Wirkung
- sicheres Führen des Werkstoffes
- gleichmäßiges Bearbeiten von Holz
- weniger Kraftaufwand
- leichtes Gleiten auf nassem und verharztem Holz
- pH-Wert neutral

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos, transparent
Geruch:	charakteristisch
Dichte (+20 °C):	0,8 g/cm ³
Zündtemperatur:	>200 °C,
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Lagerung bei +5 bis +25°C:	min. 24 Monate

Einsatzbereiche:

Das Holzgleitmittel wird zum manuellen Auftragen auf Arbeits- und Auflageflächen, von Holzbearbeitungsmaschinen verwendet, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen.

- anwendbar an Gleitschienen, Scharnieren, Schubladen, Sägeblättern, Fräsen, Furnierfügemaschinen mit Papierklebstreifen



HL-TECHNOLOGY

DIE SAUBERE LÖSUNG

www.hl-technology.de



Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

Anwendung:

Unverdünnt mit einem geeigneten Hilfsmittel auf die Fläche auftragen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Artikelnummer:

SC2469L001L-HLT	Flasche 1 Liter mit Sprayer
SC2469L005L-HLT	Kanister 5 Liter
SC2469L010L-HLT	Kanister 10 Liter
SC2469L030L-HLT	Kanister 30 Liter
SC2469L200L-HLT	Fass 200 Liter

Auch als Aerosol erhältlich:

AE4280M400S-SX-HLT Holzgleitmittel Spray, 400 ml Aerosol Dose, VE = 12 Stück

